SCHEDA TECNICA

SPAZZATRICE

AKS 80|BM108

columbus

LA GRANDE SPAZZATRICE UOMO A BORDO PER APPLICAZIONI IMPORTANTI

AKS 80 IBM108

- La grande spazzatrice uomo a bordo con componenti ben progettati, 1300 mm di larghezza di lavoro con spazzole laterali e scuotitore elettrico per una prestazione di spazzamento costantemente elevata in tutte le grandi aree.
- Spazza in modo sicuro senza lasciare tracce: ruote antitraccia e gommini di tenuta laterali per l'uso interno.
- Filtro a cartuccia del cilindro, unità spazzola e il motore si trovano separati per proteggere l'unità di trazione da sporcizia.
- Con una solida costruzione in acciaio la spazzatrice uomo a bordo è estremamente robusta, con ammortizzatori su spazzole laterali per proteggere la macchina.
- Aspirazione potente e grande filtro a cartuccia con cilindro in poliestere con 6,4 m2 di superficie filtrante.
- Lunghi tempi di lavoro, brevi soste: il contenitore dello sporco estensibile ha una capacità di 108 litri; il sistema opzionale di scarico alto ad azionamento idraulico si solleva fino ad un'altezza di 145 cm per lo svuotamento del contenitore dello sporco direttamente in un contenitore più grande.
- In opzione, il contenitore dello sporco può essere dotato di tre piccoli contenitori interni per un comodo svuotamento manuale.
- Il potente motore a batteria garantisce la massima sicurezza operativa quotidiana.

*Immagine con equipaggiamento opzionale

	AKS 80|BM 108
L x W x H	1560 x 1020 x 1300 mm
Principio di spazzamento	Rovesciamento
Larghezza di lavoro senza spazzole laterali	780 mm
con 1 spazzola laterale	980 mm
con 2 spazzole laterali	1260 mm
Copertura teorica max.	9000 m^2/h
Peso a vuoto senza batteria	359 kg
Peso operativo*	626 kg (280 Ah 5)
Contenitore dei rifiuti	108 l

BATTERIE/DATI ELETTRICI

Tensione nominale	24 V
Capacità/tempo di lavoro	240 Ah 5/2,2 h
	280 Ah 5/2,8 h

FILTRO

Dimensione del filtro	6,4 / 5,5** m^2
Scuotifiltro	Elettrico

TRAZIONE

Modalità di guida	Motore elettrico
Trazione	Ruota anteriore
Velocità massima	7,5 km / h
Capacità di arrampicata	20 %

*Il peso operativo include la suddetta batteria, il 90% del serbatoio e 75 kg di utente

** 6,4 m2 con cartuccia cilindrica (standard), 5,5 m2 con filtro a tasche in poliestere (opzionale)

*Immagine con equipaggiamento opzionale

2018/7 | Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.